

# Konektor spojky NPHS-S6-M-BC9

Číslo dílu: 8059265

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                                       | 7 mm                                          |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot                     | -0.095 MPa ... 1.2 MPa                        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot                     | -0.95 bar ... 12 bar                          |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot                     | -13.775 psi ... 174 psi                       |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 966 l/min ... 1700 l/min                      |
| Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778               | 1047.1 l/min ... 1842.8 l/min                 |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | je možný mazaný provoz                        |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota                                           | -10 °C ... 60 °C                              |
| Hmotnost výrobku                                         | 17 g                                          |
| Připojení pneumatiky 1                                   | šroubení s nátrubkem 9 mm                     |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                              |
| Informace o materiálu                                    | ocel, pozinkováno                             |