


Přesný redukční ventil MS6-LRPB-1/2-D5-A8

Číslo dílu: 534917

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	předřadně řízený přesný membránový redukční ventil
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Symbol	00991973
Indikace tlaku	připraven G1/8
Provozní tlak	0.1 MPa ... 1.4 MPa
Provozní tlak	1 bar ... 14 bar
Rozsah regulace tlaku	0.1 bar ... 4 bar
Max. hystereze tlaku	0.02 bar
Průtok sekundárního odvětrání	≥650 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	≥3000 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C ... 60 °C
Teplota média	-10 °C ... 60 °C
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	850 g
Způsob upevnění	volitelně: montáž do panelu montáž do vedení s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Pneumatické připojení 3	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník