


# Filtr s aktivním uhlím MS6-LFX-1/2-R-Z

Číslo dílu: 529680

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Velikost                                       | 6                                                  |
| Řada                                           | MS                                                 |
| Montážní poloha                                | svisle +/- 5°                                      |
| Konstrukce                                     | filtr s aktivním uhlím                             |
| Ochrana nádoby                                 | ochranný koš z plastu                              |
| Symbol                                         | 00991519                                           |
| Provozní tlak                                  | 0 bar ... 20 bar                                   |
| Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu | 900 l/min                                          |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:2]      |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Skladovací teplota                             | -10 °C ... 60 °C                                   |
| Vhodnost pro použití v potravinářství          | viz rozšířené informace o materiálu                |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:1]      |
| Teplota média                                  | 5 °C ... 30 °C                                     |
| Zbytkový obsah oleje                           | 0.003 mg/m³                                        |
| Okolní teplota                                 | -10 °C ... 60 °C                                   |
| Hmotnost výrobku                               | 600 g                                              |
| Způsob upevnění                                | volitelně:<br>montáž do vedení<br>s příslušenstvím |
| Připojení pneumatiky 1                         | G1/2                                               |
| Pneumatické připojení 2                        | G 1/2                                              |
| Upozornění k materiálu                         | v souladu s RoHS                                   |
| Materiál filtru                                | aktivní uhlí                                       |
| Materiál tělesa                                | tlakový odlitek z hliníku                          |
| Materiál nádoby                                | PC                                                 |