


Pístnicové těsnění MA30



Použití: hydraulická zařízení
Materiál: AU 95
Tlakové zařízení: $\leq 40 \text{ MPa}$
Rychlost posuvu: $\leq 0,5 \text{ m/s}$
Teplotní rozsah: $-40 \text{ °C až } +100 \text{ °C}$

Popis

Manžety MA30 jsou jednostranně tlakově zatížitelná těsnění s asymetrickými těsnicími bříty k utěsnění pístnice. Díky svému designu a použitému materiálu jsou tyto manžety pro vysoce namáhané aplikace.

Pracovní prostředí

Hydraulické oleje dle DIN 51524 část 1 – 3

Mazací oleje

Mazací tuky na bázi minerálních olejů

Nehořlavé hydraulické kapaliny HFA, HFB, HFC dle VDMA 24317

Montážní pokyny

Manžety mohou být instalovány do uzavřených i dělených zástavbových prostor. V případě instalace do nedělené zástavby je nutné volit minimální šířku manžet a doporučujeme použít také vhodné montážní nástroje.

Poznámky

Polyuretanová těsnění jsou velmi odolná a proto jsou obzvláště vhodná pro použití v mobilních hydraulických zařízeních, zejména ve stavebnictví (stavební stroje).

