

Manometr PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Číslo dílu: 8081401

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar ... 16 bar
Symbol	00991463
Odpovídá normám	EN 837-1
Jmenovitá velikost manometru	63
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Konstrukce	Manometr s Bourdonovým perem
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa ... 1.6 MPa
Provozní tlak	0 bar ... 16 bar
Provozní tlak	0 psi ... 232 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	1,6
Stupeň krytí	IP65
Skladovací teplota	-40 °C ... 70 °C
Teplota média	-40 °C ... 200 °C
Okolní teplota	-40 °C ... 60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	G1/4
Materiály ve styku s médiem	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál závitového čepu	silně legovaná nerezová ocel
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál průhledového skla	PC
Barva tělesa	stříbrná

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	160 g
Stupnice	dvojitá stupnice bar (vnější) psi (uvnitř)