


# Filtr LF-1/8-D-MINI

Číslo dílu: 159612

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                 | Mini                                                           |
| Řada                                                     | D                                                              |
| Montážní poloha                                          | svisle +/- 5°                                                  |
| Jemnost filtru                                           | 40 µm                                                          |
| Odpouštění kondenzátu                                    | ručně otočné                                                   |
| Konstrukce                                               | Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem                     |
| Ochrana nádobky                                          | kovový ochranný koš                                            |
| Symbol                                                   | 00991519                                                       |
| Provozní tlak                                            | 0 bar ... 16 bar                                               |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 1000 l/min                                                     |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota                                       | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                         | Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                                            | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Okolní teplota                                           | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Hmotnost výrobku                                         | 250 g                                                          |
| Způsob upevnění                                          | montáž do vedení<br>s příslušenstvím                           |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/8                                                           |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/8                                                          |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál filtru                                          | PE                                                             |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek ze zinku                                       |
| Materiál nádobky                                         | PC                                                             |