


Pneumatický ventilpneumaticky ovládaný ventil VL/O-3-3/4

Číslo dílu: 10049

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu otevřen/zavřen, monostabilní
Druh ovládání	pneumatick.
Šířka	68 mm
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	7500 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G3/4
Provozní tlak	-0.095 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	-0.95 bar ... 10 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Jmenovitá světlost	19 mm
Funkce odvětrání	lze škrtit
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob řízení	přím.
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Směr proudění	reverzibilní
Symbol	00991030
Překrytí	negativní překrytí
Řídicí tlak, MPa	0.1 MPa ... 1 MPa
Řídicí tlak	1 bar ... 10 bar
Spínací čas vyp.	35 ms
Spínací čas zap.	12 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C ... 60 °C
Teplota média	-10 °C ... 60 °C
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	1200 g
Elektrické připojení	prostřednictvím cívk F, objednává se odděleně
Způsob upevnění	volitelně: na připojovací lištu s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 110	G1/4

Parametr	Hodnota
Připojení řídicího tlaku 12	G1/4
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 11	G3/4
Pneumatické připojení 2	G 3/4
Pneumatické připojení 3	G3/4
Pneumatické připojení 33	G 3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku