

# Filtr LF-D-5M-MIDI-A

Číslo dílu: 192561

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                         | Hodnota                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                         | Midi                                                           |
| Řada                             | D                                                              |
| Montážní poloha                  | svisle +/- 5°                                                  |
| Jemnost filtru                   | 5 µm                                                           |
| Odpouštění kondenzátu            | automaticky                                                    |
| Konstrukce                       | Sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem                     |
| Ochrana nádobky                  | kovový ochranný koš                                            |
| Symbol                           | 00991520                                                       |
| Provozní tlak                    | 2 bar ... 12 bar                                               |
| Provozní médium                  | Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK       | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota               | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu | Stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                    | 5 °C ... 60 °C                                                 |
| Okolní teplota                   | 5 °C ... 60 °C                                                 |
| Hmotnost výrobku                 | 700 g                                                          |
| Způsob upevnění                  | montáž do vedení<br>s příslušenstvím                           |
| Připojení pneumatiky 1           | Připojovací deska                                              |
| Pneumatické připojení 2          | Připojovací deska                                              |
| Upozornění k materiálu           | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál filtru                  | PE                                                             |
| Materiál tělesa                  | tlakový odlitek ze zinku                                       |
| Materiál nádobky                 | PC                                                             |