



Optimalizovaná konstrukce čelistí stahováku pevně uchopí oběžnou dráhu vnějšího kroužku ložiska SKF bez nutnosti odstranění klece



Gumová krytka umožňuje snadné a rychlé připojení ramen k vřetenu. Zabráňuje také uvolnění ramen stahováku z vřetena během demontáže

Snadná demontáž ložisek ze slepých těles

Souprava stahováku SKF pro jednořadá kuličková ložiska TMMD 100

Stahovák je určený k demontáži jednořadých kuličkových ložisek ze slepých děr i z hřídele. SKF TMMD 100 je vhodný k demontáži až 71 velikostí jednořadých kuličkových ložisek SKF z hřídelů o průměru 10 až 100 mm (0.4–3.9 in.).

- Čelisti jsou navrženy tak, aby přesně zapadaly do oběžné dráhy ložiska a zajistily spolehlivé zachycení a tedy přenos vysokých demontážních sil
- Každé rameno stahováku je opatřeno pružinou pro snadné upevnění
- Čelisti jsou navrženy pro snadné zasunutí
- Šestihranná hlava vřetena je navržena tak, aby při demontáži nedošlo ke sklouznutí klíče dolů po vřetenu
- Stahovák může být rovněž použit k demontáži utěsněných jednořadých kuličkových ložisek po odstranění těsnění z ložiska
- Dodává se v odolném přenosném kufříku

Tabulka pro ověření vhodnosti použití stahováku

Stahovák TMMD 100 je určen k demontáži ložisek následujících řad a velikostí:

Označení ložiska	Průměr hřídele	
6000–6020	10–100 mm	(0.4–3.9 in.)
6200–6218	10–90 mm	(0.4–3.5 in.)
6300–6313	10–65 mm	(0.4–2.6 in.)
6403–6410	17–50 mm	(0.7–2.0 in.)
62/22, 62/28, 63/22, 63/28	22, 28, 22, 28 mm	(0.9, 1.1, 0.9, 1.1 in.)
16002, 16003, 16011	15, 17, 55 mm	(0.6, 0.7, 2.2 in.)
16100, 16101	10, 12 mm	(0.4, 0.5 in.)

Technické údaje

Označení	TMMD 100
Obsah soupravy	3x rameno A1 3x rameno A2 3x rameno A3 3x rameno A4 3x rameno A5 3x rameno A6 2 x vřeteno a matice, 1 x rukojeť
Účinná délka ramen	135–170 mm (5.3–5.7 in.)
Rozměry přepravního kufříku	530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in.)
Hmotnost	3,6 kg (7.9 lb)

