


# Tlumič nárazu DYSS-8-8-Y1F

Číslo dílu: 8069002

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                            | Hodnota                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Velikost                                            | 8                                   |
| Zdvih                                               | 8 mm                                |
| Tlumení                                             | samočinně nastavitelné              |
| Montážní poloha                                     | libovoln.                           |
| Snímání poloh                                       | bez                                 |
| Symbol                                              | 00991495                            |
| Max. rychlost nárazu                                | 1.5 m/s                             |
| Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě | 0.2 s                               |
| Doba návratu do zákl. pol. při pokojové teplotě     | 1 s                                 |
| Princip činnosti                                    | tlačný<br>jednočinn.                |
| Třída odolnosti korozi KBK                          | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                                        | VDMA24364-B2-L                      |
| Okolní teplota                                      | -10 °C ... 80 °C                    |
| Délka tlumení                                       | 8 mm                                |
| Max. síla nárazu                                    | 500 N                               |
| Max. utahovací moment                               | 5 Nm                                |
| Max. absorpce energie na zdvih                      | 3 J                                 |
| Max. absorpce energie za hodinu                     | 18000 J                             |
| Max. zbytková energie                               | 0.02 J                              |
| Síla na návrat do základ. pol.                      | 2.5 N                               |
| min. zasouvací síla                                 | 18 N                                |
| Hmotnost výrobku                                    | 30 g                                |
| rozsah hmotnosti                                    | 15 kg                               |
| Způsob upevnění                                     | kontramaticí                        |
| Upozornění k materiálu                              | v souladu s RoHS                    |
| Materiál těsnění                                    | NBR                                 |
| Materiál tělesa                                     | silně legovaná ocel                 |
| Materiál pístnice / pohybové tyče                   | silně legovaná ocel                 |