


Analogový modul CPX-4AE-TC

Číslo dílu: 553594

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	46 g
Okolní teplota	-5 °C ... 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... 70 °C
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Max. délka vedení	50 m stíněno
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál tělesa	PC
Indikace LED	1 centrální diagnostika 4, diagnostika kanálů
Diagnostika	Přerušení vodiče každého kanálu Překročení mezní hodnoty na kanál Chyby parametrizace
Parametrizace	Sledování mezní hodnoty na kanál Kompenzace studených míst Jednotka míry Vyrovnávání naměřených hodnot Typ čidla na kanál Sledování přerušení vodiče na kanál
Interní čas cyklu	250 ms
Rozsah provozního napětí, DC	18 V ... 30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	30 mA
Počet vstupů	4
Max. odpor vedení	10 Ohm/ vodič
Datový formát	15 bit + znaménko binární zobrazení v desetínách stupně
Opakovatelná přesnost	0,05 % při 25 °C
Mezní hodnota základní chyby při 25 °C	±0,4 %
Mez chyby použití vztažená na rozsah okolní teploty	±0,6 %
Druh čidla	typ B typ E typ J typ K typ N typ R typ S typ T
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne

Parametr	Hodnota
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ano
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na kanál