


Přísavka
ESS-30-GT-G1/8-I
Číslo dílu: 525970

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní držáku přísavky	3.5 mm
Min. poloměr výrobku	26 mm
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Průměr přísavky	30 mm
Objem přísavky	2.4 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Tvar přísavky	kulatý tvar, hluboký
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C ... 80 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	36 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	13 N
Hmotnost výrobku	14 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan