



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	12.8 mm
Min. poloměr výrobku	100 mm
Jmenovitá světlost	3 mm
Průměr přísavky	40 mm
Objem přísavky	19.72 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	kulatý tvar, skládaný, 3,5 měchu
Provozní tlak	-0.095 MPa ... 0 MPa
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Provozní tlak	-13.775 psi ... 0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Jmenovitý provozní tlak	-10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C ... 180 °C
PPřídružná síla při jmenovitém provozním tlaku	42.4 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	13 N
Hmotnost výrobku	21.9 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M6
Barva	průsvitná
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku, poniklováno mosaz, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)