


# Paralelní chapadlo HGPT-80-A-B-F-G2

Číslo dílu: 560239

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Velikost                                     | 80                                                       |
| Zdvih každé čelisti                          | 12.5 mm                                                  |
| Max. přesnost při výměně                     | ≤0.2 mm                                                  |
| Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay     | ≤0.1 stupeň                                              |
| Max. vůle úchopných čelistí Sz               | ≤0.02 mm                                                 |
| Rotační symetrie                             | ≤0.2 mm                                                  |
| Opakovatelná přesnost chapadla               | ≤0.05 mm                                                 |
| Počet úchopných čelistí                      | 2                                                        |
| Druh pohonu                                  | pneumatick.                                              |
| Montážní poloha                              | libovoln.                                                |
| Princip činnosti                             | dvojčinný                                                |
| Funkce chapadla                              | paralelní                                                |
| Zajištění úchopné síly                       | při sevření                                              |
| Konstrukce                                   | nucený průběh pohybu                                     |
| Snímání poloh                                | pro přibližovací čidlo                                   |
| Symbol                                       | 00991895                                                 |
| Provozní tlak                                | 4 bar ... 8 bar                                          |
| Provozní tlak profuku vzduchem               | 0 bar ... 0.5 bar                                        |
| Max. pracovní frekvence chapadla             | ≤2 Hz                                                    |
| Min. čas na otevření při 6 barech            | 362 ms                                                   |
| Min. doba zavírání při 6 barech              | 178 ms                                                   |
| Max. hmotnost, každý externí palec chapadla  | 1830 g                                                   |
| Provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu       | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK                   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Stupeň krytí                                 | IP40                                                     |
| Okolní teplota                               | 5 °C ... 60 °C                                           |
| Moment setrvačnosti                          | 238.336 kg.cm <sup>2</sup>                               |
| Max. statická síla na čelistech chapadla Fz  | 7000 N                                                   |
| Max. moment na čelisti Mx, statický          | 180 Nm                                                   |
| Max. moment na úchopné čelisti My, statický  | 220 Nm                                                   |
| Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický | 170 Nm                                                   |
| Interval následného mazání vodicích prvků    | 5 MioCyc                                                 |
| Hmotnost výrobku                             | 6287 g                                                   |

| Parametr                   | Hodnota                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob upevnění            | volitelně:<br>vnitřním závitem a středící dutinkou<br>s průchozím otvorem a středící dutinkou<br>s průchozími dírami a lícovaným kolíkem<br>s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem |
| Připojení profuku vzduchem | M5                                                                                                                                                                                 |
| Pneumatické připojení      | G1/4                                                                                                                                                                               |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                   |
| Materiál krytky            | silně legovaná ocel, nerezová                                                                                                                                                      |
| Materiál tělesa            | eloxovaný hliník                                                                                                                                                                   |
| Materiál čelistí chapadla  | ocel, tvrzená                                                                                                                                                                      |