

# Přísavka ESS-100-ES

Číslo dílu: 189364

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. poloměr výrobku                          | 200 mm                                                      |
| Jmenovitá světllost                           | 6 mm                                                        |
| Průměr přísavky                               | 100 mm                                                      |
| Objem přísavky                                | 84.66 cm <sup>3</sup>                                       |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                   |
| Symbol                                        | 00991485                                                    |
| Přiřazení držáku přísavky                     | velikost 5                                                  |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, obzvlášť hlubok.                               |
| Provozní tlak                                 | -0.095 MPa ... 0 MPa                                        |
| Provozní tlak                                 | -0.95 bar ... 0 bar                                         |
| Provozní tlak                                 | -13.775 psi ... 0 psi                                       |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.07 MPa                                                   |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.7 bar                                                    |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -10.15 psi                                                  |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-zóna III                                          |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                         |
| Okolní teplota                                | -30 °C ... 180 °C                                           |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 440.8 N                                                     |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 150 N                                                       |
| Hmotnost výrobku                              | 228 g                                                       |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | M10                                                         |
| Barva                                         | průsvitná                                                   |
| Tvrdost Shore                                 | 50 +/- 5                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | POM<br>ocel, poniklováno<br>ocel, pozinkováno a chromováno  |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                             | VMQ (silikon)                                               |