


# Kyvný pohon DSM-T-10-240-P-FW

Číslo dílu: 1562318

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                | Hodnota                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Velikost                                | 10                                                       |
| Úhel tlumení                            | 0.5 stupeň                                               |
| Úhel kyvu                               | 0 stupeň ... 240 stupeň                                  |
| Tlumení                                 | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách         |
| Montážní poloha                         | libovoln.                                                |
| Princip činnosti                        | dvojčinný                                                |
| Konstrukce                              | Kyvné křídlo                                             |
| Snímání poloh                           | bez                                                      |
| Symbol                                  | 00991265                                                 |
| Provozní tlak                           | 3.5 bar ... 8 bar                                        |
| Max. frekvence kyvu při 6 barech        | 2 Hz                                                     |
| Provozní médium                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu  | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Shoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                           |
| Okolní teplota                          | 0 °C ... 60 °C                                           |
| Teoretický krouticí moment při 6 barech | 1.7 Nm                                                   |
| Přípustný moment setrvačnosti           | 0.0026 kg.m <sup>2</sup>                                 |
| Hmotnost výrobku                        | 210 g                                                    |
| Způsob upevnění                         | s vnitřním závitem                                       |
| Pneumatické připojení                   | M3                                                       |
| Upozornění k materiálu                  | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál hnací hřídele                  | silně legovaná nerezová ocel                             |
| Materiál těsnění                        | TPE-U(PU)                                                |
| Materiál tělesa                         | eloxován                                                 |