


# Filtr s aktivním uhlím MS4-LFX-1/8-U

Číslo dílu: 536709

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Velikost                                       | 4                                                   |
| Řada                                           | MS                                                  |
| Montážní poloha                                | svisle +/- 5°                                       |
| Konstrukce                                     | filtr s aktivním uhlím                              |
| Ochrana nádoby                                 | integrováno jako kovová nádoba                      |
| Symbol                                         | 00991519                                            |
| Provozní tlak                                  | 0 bar ... 14 bar                                    |
| Max. normální průtok pro třídu čistoty vzduchu | 360 l/min                                           |
| Provozní médium                                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:2]       |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                 |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Skladovací teplota                             | -10 °C ... 60 °C                                    |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu               | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [3:4:1]       |
| Teplota média                                  | 5 °C ... 30 °C                                      |
| Zbytkový obsah oleje                           | 0.003 mg/m³                                         |
| Okolní teplota                                 | -10 °C ... 60 °C                                    |
| Hmotnost výrobku                               | 350 g                                               |
| Způsob upevnění                                | volitelně:<br>montáž do vedení<br>s příslušenstvím  |
| Připojení pneumatiky 1                         | G1/8                                                |
| Pneumatické připojení 2                        | G 1/8                                               |
| Upozornění k materiálu                         | v souladu s RoHS                                    |
| Materiál filtru                                | aktivní uhlí                                        |
| Materiál tělesa                                | tlakový odlitek z hliníku                           |
| Materiál nádoby                                | tlakový odlitek z hliníku<br>tvárná slitina hliníku |
| Materiál průhledového skla                     | PA                                                  |