

Třibodové chapadlo HGDD-63-A

Číslo dílu: 1163046

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63
Zdvih každé čelisti	10 mm
Max. přesnost při výměně	≤0.2 mm
Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	≤0.1 stupeň
Max. vůle úchopných čelistí Sz	≤0.05 mm
Rotační symetrie	≤0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	≤0.05 mm
Počet úchopných čelistí	3
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	3 body
Konstrukce	nucený průběh pohybu
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00991894
Celková úchopná síla při 6 barech, rozevření	1746 N
Celková síla úchopu při 6 barech, sevření	1659 N
Provozní tlak	3 bar ... 8 bar
Provozní tlak profuku vzduchem	0 bar ... 0.5 bar
Max. pracovní frekvence chapadla	≤4 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	115 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	145 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	5 °C ... 60 °C
Síla úchopu při 6 barech, rozevření, každá čelist	582 N
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření	553 N
Moment setrvačnosti	29 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	2300 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	70 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	45 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	50 Nm
Interval následného mazání vodicích prvků	5 MioCyc

Parametr	Hodnota
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla	440 g
Hmotnost výrobku	2175 g
Způsob upevnění	volitelně: s průchozími dírami a lícovaným kolíkem s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
Připojení profuku vzduchem	M5
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno
Materiál čelistí chapadla	ocel, tvrzená