

# Nástrčné připojení CQ-22H-15

Číslo dílu: 177703

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                     | 12.15 mm                                                 |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                |
| Velikost balení                        | 1                                                        |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.95 bar ... 7 bar                                      |
| Provozní tlak závislý na teplotě       | -0.95 bar ... 15 bar                                     |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                       |
| Vhodnost pro použití v potravinářství  | viz rozšířené informace o materiálu                      |
| Okolní teplota                         | -25 °C ... 70 °C                                         |
| Hmotnost výrobku                       | 16 g                                                     |
| Připojení pneumatiky 1                 | nástrčná dutinka CQ-22                                   |
| Pneumatické připojení 2                | pro trubku/hadici s vnějším průměrem 15 mm               |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál tělesa                        | POM                                                      |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | POM                                                      |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                            |