


Koncová deska VMPAL-EPL-IPO32

Číslo dílu: 575667

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	64.8 mm
Délka	107.3 mm
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
Montážní poloha	libovoln.
Diagnostika	nízké napětí silových napájení
Max. počet pozic pro ventily	32
Konstrukce ventilového terminálu	lze kombinovat různé velikosti ventilů
Maximální počet cívek ventilů	32
Provozní tlak	-0.09 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	-0.9 bar ... 10 bar
Řídicí tlak, MPa	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Řídicí tlak	3 bar ... 8 bar
Vlastní příkon při silovém napětí	30 mA
Vlastní odebíraný proud při provozním napětí	30 mA
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Protokol	I-Port IO-Link
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C ... 40 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C ... 50 °C
Hmotnost výrobku	170 g
IO-Link, verze protokolu	Device V 1.0
IO-Link, komunikační režim	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, třída portu	B
IO-Link, počet portů	1
IO-Link, šířka procesních dat OUT	1 - 4 Byte
IO-Link, minimální doba cyklu	Device 3,2 ms
Elektrické připojení 1, funkce	IO-Link
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	5
Elektrické připojení 1, schéma zapojení	00995383

Parametr	Hodnota
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	1 x stav komunikace
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál koncové desky	zesílený PPA