

# Šroubení T s nástrčnými koncovkami CRQST-1/2-16

Číslo dílu: 164209

FESTO



General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                                 |
| Jmenovitá světlost                     | 9.5 mm                                                                   |
| Hloubka zasunutí hadice                | 32 mm                                                                    |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                                |
| Tvar                                   | tvar T                                                                   |
| Velikost balení                        | 1                                                                        |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa ... 1 MPa                                                     |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.95 bar ... 10 bar                                                     |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -13.775 psi ... 145 psi                                                  |
| Upozornění k provoznímu tlaku          | voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C                                        |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi                             |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Vhodnost pro použití v potravinářství  | viz rozšířené informace o materiálu                                      |
| Okolní teplota                         | -15 °C ... 120 °C                                                        |
| Hmotnost výrobku                       | 128 g                                                                    |
| Počet vývodů                           | 2                                                                        |
| Počet přívodů                          | 1                                                                        |
| Použitelná vedení                      | PFAN                                                                     |
| Způsob upevnění                        | Vnější šestihran na klíč vel. 24                                         |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnější závit R1/2                                                        |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 16 mm                                             |
| Materiál závitového čepu               | silně legovaná nerezová ocel                                             |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál tělesa                        | silně legovaná nerezová ocel                                             |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | silně legovaná ocel, nerezová                                            |
| Materiál těsnění hadice                | FPM                                                                      |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                            |
| Materiál podpůrného kroužku            | silně legovaná ocel, nerezová                                            |