



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní přísavky                    | 10 mm                                                       |
| Min. poloměr výrobku                          | 430 mm                                                      |
| Průměr přísavky                               | 80 mm                                                       |
| Objem přísavky                                | 63.9 cm <sup>3</sup>                                        |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                   |
| Symbol                                        | 00991485                                                    |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, skládaný, 1,5 měchu                            |
| Provozní tlak                                 | -0.095 MPa ... 0 MPa                                        |
| Provozní tlak                                 | -0.95 bar ... 0 bar                                         |
| Provozní tlak                                 | -13.775 psi ... 0 psi                                       |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.07 MPa                                                   |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.7 bar                                                    |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -10.15 psi                                                  |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-zóna III                                          |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                         |
| Okolní teplota                                | -30 °C ... 180 °C                                           |
| PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 213.6 N                                                     |
| Hmotnost výrobku                              | 39 g                                                        |
| Barva                                         | průsvitná                                                   |
| Tvrдост Shore                                 | 50 +/- 5                                                    |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                             | VMQ (silikon)                                               |