


Elektromagnetický ventil VZWP-L-M22C-N14-130-V-1P4-40

Číslo dílu: 1489975

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	nepřímo řízený sedlový ventil pístu
Druh ovládání	elektrick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	cívka přednostně nahoře
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	1/4 NPT
Elektrické připojení	tvár A konektor podle EN 175301-803 čtyřhranný tvar
Jmenovitá světlost	13 mm
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Pomocné ruční ovládání	žádn.
Směr proudění	není reverzibilní
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netěčné plyny neutrální kapaliny další průtoková média na vyžádání
Jmenovitý tlak armatury PN	40
Rozdíl tlaku	0.05 MPa
Rozdíl tlaku	0.5 bar
Rozdíl tlaku	7.25 psi
Hodnoty cívek	24 V DC: 6,8 W
Třída izolace	H
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Doba sepnutí	100%
Způsob řízení	nepřímo řízené
Symbol	00992974
Tlak média	0.05 MPa ... 4 MPa
Tlak média	0.5 bar ... 40 bar
Tlak média	7.25 psi ... 580 psi

Parametr	Hodnota
Max. viskozita	22 mm ² /s
Teplota média	-10 °C ... 80 °C
Okolní teplota	-10 °C ... 35 °C
Míra netěsnosti podle EN 12266-1	A
Průtok Kv	1.5 m ³ /h
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1600 l/min
Spínací čas zap.	100 ms
Spínací čas vyp.	250 ms
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	odlitek z mosazi
Číslo materiálu tělesa	CW617N
Materiál těsnění	FPM
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu šroubu	1.4301
Hmotnost výrobku	600 g
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi