



Rozbočovací modul PMBL-90-HP3-E

Číslo dílu: 2663892

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	90
Jmenovitá světlost DN	36
Řada	L
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	rozbočovací modul
Symbol	00995259
Provozní tlak	0 MPa ... 5 MPa
Provozní tlak	0 bar ... 50 bar
Řídicí tlak	0 bar ... 50 bar
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle britských předpisů pro tlaková zařízení
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C ... 60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	5 °C ... 60 °C
Okolní teplota	5 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	2600 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR PE
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku