



Pneumatický ventilpneumaticky ovládaný ventil VL-5-PK-3

Číslo dílu: 4504

FESTO



[General operating condition](#)

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	105 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	1.5 bar ... 8 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Symbol	00991391
Spínací čas vyp.	22 ms
Spínací čas zap.	15 ms
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	130 g
Způsob upevnění	volitelně: na přípojovací desku na montážní rámy s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	PK-3
Pneumatické připojení 4	PK-3
Připojení pneumatiky 5	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přípojovací desky	mosaz zesílený PPS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku