

# Připojovací lišta VABM-L1-14S-G14-3

Číslo dílu: 566619

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                       | Hodnota                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozteč                                         | 16 mm                                                                                                                             |
| Max. počet pozic pro ventily                   | 16                                                                                                                                |
| Provozní tlak                                  | -0.09 MPa ... 1 MPa                                                                                                               |
| Provozní tlak                                  | -0.9 bar ... 10 bar                                                                                                               |
| Certifikát                                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                             |
| Třída odolnosti korozi KBK                     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                                               |
| Shoda s LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií  | Vhodné pro výrobu baterií v souladu s interní definicí společnosti Festo ve stupni F1A s omezeními týkajícími se použití Cu/Zn/Ni |
| Třída čistého prostoru                         | Třída 5 podle ISO 14644-1                                                                                                         |
| Max. utahovací moment při montáži na lištu DIN | 1.5 Nm                                                                                                                            |
| Max. utahovací moment, upevnění ventilu        | 0.65 Nm                                                                                                                           |
| Max. utahovací moment, nástěnná montáž         | 3 Nm                                                                                                                              |
| Hmotnost výrobku                               | 159 g                                                                                                                             |
| Připojení pneumatiky 1                         | G1/4                                                                                                                              |
| Pneumatické připojení 3                        | G1/4                                                                                                                              |
| Připojení pneumatiky 5                         | G1/4                                                                                                                              |
| Upozornění k materiálu                         | v souladu s RoHS                                                                                                                  |
| Materiál připojovací lišty                     | tvárná slitina hliníku                                                                                                            |