

# Tlumič hluku U-1/2-B

Číslo dílu: 6844

FESTO



 [General operating condition](#)

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montážní poloha                        | libovoln.                                     |
| Symbol                                 | 00991473                                      |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | 0 MPa ... 1 MPa                               |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | 0 bar ... 10 bar                              |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | 0 psi ... 145 psi                             |
| Průtok vzhledem k atmosféře            | 7500 l/min                                    |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                        |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Hladina akustického tlaku              | 81 dB(A)                                      |
| Okolní teplota                         | -10 °C ... 70 °C                              |
| Hmotnost výrobku                       | 75 g                                          |
| Pneumatické připojení                  | G1/2                                          |
| Materiál vložky tlumiče                | PE                                            |
| Materiál závitového čepu               | hliník                                        |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                              |
| Materiál tělesa                        | hliník                                        |