

Uzavírací ventil HE-3-1/8-1/8

Číslo dílu: 153296

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Výběr přídavné funkce	s funkcí odvětrání
Připojení pneumatiky 1	R1/8
Pneumatické připojení 2	R 1/8
Druh ovládání	ruční
Způsob upevnění	volitelně: přímé upevnění průchozí dírou Přímé upevnění přes závit
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	369.9 l/min
Jmenovitá světlost	3.2 mm
Provozní tlak	-0.095 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	-0.95 bar ... 10 bar
Okolní teplota	0 °C ... 60 °C
Materiál tělesa	zesílený PTB
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	pístové šoupátko
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Symbol	00997329
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	0 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	35 g
Pneumatické připojení 3	nesvedeno
Materiál závitového čepu	mosaz, poníkováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR