


Přísavka
ESS-40-GT-G1/4
Číslo dílu: 525975

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnění držáku přísavky	5.5 mm
Min. poloměr výrobku	35 mm
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Průměr přísavky	40 mm
Objem přísavky	5.4 cm ³
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Tvar přísavky	kulatý tvar, hluboký
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-10 °C ... 80 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	64 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	20 N
Hmotnost výrobku	16 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4
Barva	červenohnědá
Tvrdost Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	Vulkollan