

Mechanické nářadí



Čelistové stahováky SKF

Jeden z nejběžnějších způsobů demontáže malých až středně velkých ložisek nabízí mechanické stahováky. Použití stahováku SKF pomáhá zabránit poškození ložiska nebo úložné plochy při demontáži. Čelistové stahováky SKF umožňují jednoduchou a bezpečnou manipulaci.



Univerzální mechanické stahováky se dvěma a třemi rameny

Standardní čelistové stahováky SKF řady TMMP

- Nabídka pěti různých čelistových stahováků se dvěma nebo třemi rameny
- Maximální jmenovitá šířka rozevření od 65 do 300 mm (2.6 až 11.8 in.)
- Systém s kuželem pro automatické vystředění a zajištění polohy ramen
- Vysoce kvalitní kalená uhlíková ocel
- Masivní pružiny zajišťují rozevření ramen pro snadnou manipulaci



Výkonné samostředící mechanické stahováky

Těžké čelistové stahováky SKF řady TMMP

- Rychlé, účinné a snadné použití
- Unikátní pantografický systém seřízení šířky uchycení pomáhá vyrovnat nesouosost během demontáže
- Čelistové stahováky se třemi rameny s maximální stahovací silou 60 až 150 kN (6.7 až 17.0 US ton) jsou vhodné pro středně velká až velká ložiska
- Vysoce kvalitní černěná ocel pro zajištění odolnosti proti korozi
- K dispozici jsou různé délky ramen

Technické údaje – standardní čelistové stahováky SKF

Označení	TMMP 2x65	TMMP 2x170	TMMP 3x185	TMMP 3x230	TMMP 3x300
Počet ramen	2	2	3	3	3
Šířka rozevření	15–65 mm (0.6–2.6 in.)	25–170 mm (1.0–6.7 in.)	40–185 mm (1.6–7.3 in.)	40–230 mm (1.6–9.1 in.)	45–300 mm (1.8–11.8 in.)
Účinná délka ramen	60 mm (2.4 in.)	135 mm (5.3 in.)	135 mm (5.3 in.)	210 mm (8.3 in.)	240 mm (9.4 in.)
Výška čelistí	8 mm (0.31 in.)	9 mm (0.35 in.)	9 mm (0.35 in.)	9 mm (0.35 in.)	11 mm (0.43 in.)
Maximální stahovací síla	6,0 kN (0.7 US ton)	18,0 kN (2 US ton)	24,0 kN (2.7 US ton)	34,0 kN (3.8 US ton)	50,0 kN (5.6 US ton)
Hmotnost	0,5 kg (1.2 lb)	2,1 kg (4.7 lb)	2,9 kg (6.4 lb)	5,8 kg (13 lb)	8,6 kg (19 lb)

Technické údaje – těžké čelistové stahováky SKF

Označení	TMMP 6	TMMP 10	TMMP 15
Šířka rozevření	50–127 mm (2.0–5.0 in.)	100–223 mm (3.9–8.7 in.)	140–326 mm (5.5–12.8 in.)
Účinná délka ramen	120 mm (4.7 in.)	207 mm (8.2 in.)	340 mm (13.4 in.)
Výška čelistí	15 mm (0.59 in.)	20 mm (0.78 in.)	30 mm (1.18 in.)
Maximální stahovací síla	60 kN (6.7 US ton)	100 kN (11.2 US ton)	150 kN (17 US ton)
Hmotnost	4,0 kg (8.8 lb)	8,5 kg (19 lb)	21,5 kg (47.4 lb)
Účinná délka volitelných ramen			
TMMP ..-1	obsaženo	obsaženo	260 mm (10.2 in.)
TMMP ..-2	220 mm (8.6 in.)	350 mm (13.8 in.)	obsaženo
TMMP ..-3	370 mm (14.5 in.)	460 mm (18.1 in.)	435 mm (17.1 in.)
TMMP ..-4	470 mm (18.5 in.)	710 mm (27.9 in.)	685 mm (27.0 in.)

