


Přibližovací čidlo CRSMEO-4-K-LED-24

Číslo dílu: 161775

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	kulatý
Symbol	00991145
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	poloha
Princip měření	magnetické jazýčkové relé
Okolní teplota	-20 °C ... 60 °C
Opakovatelná přesnost	0.2 mm
Spínací výstup	kontaktní bipolární
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	≤0.5 ms
Vypínací čas	0.03 ms
Max. frekvence spínání	800 Hz
Max. výstupní proud	500 mA
Max. spínaný výkon DC	10 W
Indukční ochranné zapojení	přízpůsobeno cívám MZ, MY, ME
Odolnost zkratu	ne
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah provozního napětí, DC	12 V ... 30 V
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Směr připojení vývodu	podéln.
Délka kabelu	2.5 m
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál pláště kabelu	TPE-O
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Hmotnost výrobku	70 g
Barva tělesa	černá
Materiál tělesa	PP
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED

Parametr	Hodnota
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C ... 60 °C
Stupeň krytí	IP67
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L