

Koncová deska CPX-AP-A-EPR

Číslo dílu: 8112477

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
Rozteč	50.1 mm
Způsob upevnění	přímé upevnění průchozí dírou na montážní lištu s příslušenstvím s průchozí dírou pro šroub M5 s průchozí dírou pro šroub M6
Hmotnost výrobku	116 g
Montážní poloha	libovoln., na liště H: vodorovně
Okolní teplota	-20 °C ... 50 °C
Upozornění k teplotě okolí	dodržujte snížení okolní teploty podle IEC 61131-2:2017
Skladovací teplota	-20 °C ... 70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % bez kondenzace
Jmenovitá nadmořská výška použití	≤ 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa)
Max. výška instalace	3500 m
Upozornění k max. nadmořské výšce	> 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa) dodržujte snížení okolní teploty podle IEC 61131-2:2017
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Upozornění k odolnosti vibracím	SG1 na montážní lištu SG2 na přímou montáž zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Upozornění k odolnosti nárazům	30 g/11 ms podle EN 60068-2-27 SG1 na montážní liště SG2 na přímou montáž zkouška odolnosti nárazům, stupeň 1 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Stupeň krytí	III
Kategorie přepětí	II
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů bez esterů kyseliny fosforečné
Materiál koncové desky	hliníkový tlakový odlitek, povlakován
Materiál šroubů	ocel, poniklováno
Materiál těsnění	pěna PU