

Přísavka
VAS-125-3/8-NBR
Číslo dílu: 152605

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnění přísavky	6 mm
Jmenovitá světlost	7 mm
Průměr přísavky	125 mm
Objem přísavky	79.1 cm ³
Činný sací průměr	105 mm
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991485
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-0.095 MPa ... 0 MPa
Provozní tlak	-0.95 bar ... 0 bar
Provozní tlak	-13.775 psi ... 0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa
Jmenovitý provozní tlak	-0.7 bar
Jmenovitý provozní tlak	-10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C ... 80 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	606 N
Hmotnost výrobku	152 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	G3/8
Barva	černá
Tvrdost Shore	70 +/- 5
Materiál závitového čepu	tlakový odlitek ze zinku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR