



# Rozbočovací modul FRM-H-D-MIDI

Číslo dílu: 170688

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                               | Hodnota                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montážní poloha                                        | libovoln.                                                      |
| Konstrukce                                             | rozbočovací modul                                              |
| Symbol                                                 | 00991511                                                       |
| Provozní tlak                                          | 0.02 MPa ... 1.6 MPa                                           |
| Provozní tlak                                          | 0.2 bar ... 16 bar                                             |
| Normální jmenovitý průtok v hlavním směru proudění 1→2 | 5100 l/min                                                     |
| Provozní médium                                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>netečné plyny |
| Třída odolnosti korozi KBK                             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                            |
| Shoda s LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovací teplota                                     | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu                       | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inertní plyny   |
| Teplota média                                          | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Okolní teplota                                         | -10 °C ... 60 °C                                               |
| Hmotnost výrobku                                       | 386 g                                                          |
| Pneumatické připojení 3                                | G1/2                                                           |
| Pneumatické připojení 4                                | G1/4                                                           |
| Upozornění k materiálu                                 | v souladu s RoHS                                               |
| Materiál tělesa                                        | tlakový odlitek z hliníku                                      |