

Modul se vstupy/výstupy CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Číslo dílu: 572607

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozměry Š x D x V	50 mm x 107 mm x 41 mm
Hmotnost výrobku	171 g
Okolní teplota	-5 °C ... 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... 70 °C
Stupeň krytí	IP20
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Certifikát	c UL - Recognized (OL)
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Indikace LED	1 centrální diagnostika 16 stav kanálu
Diagnostika	Zkrat/přetížení na kanál Podpětí na výstupech
Počet výstupů	8
Parametrizace	Doba zámkitu kontaktu vstupu Failsafe na kanál Forcen na každý kanál Idle Mode pro každý kanál Doba prodloužení signálu Chování po zkratu Modul sledování
Rozsah provozního napětí, DC	18 V ... 30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 15 mA
Počet vstupů	8
Charakteristika vstupů	IEC1131-T2, typ 01
Spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 15 V
Spínací logika vstupů	PNP (spíná kladné napětí)
Filtrace vstupu	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms lze parametrizovat)
Max. celkový proud vstupů na modul	1,8 A
Charakteristická křivka výstupů	IEC1131-T2
Výstupy spínací logiky	PNP (spíná kladné napětí)
Max. součtový proud výstupů na modul	2 A
Max. napájení na kanál	0,25 A (6 W zatížení žárovkou)
Oddělení potenciálu, kanál - kanál	ne

Parametr	Hodnota
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ne
Jištění (zkrat)	vnitřní elektronické jištění na kanál