

# Odpouštění kondenzátu WA-1-B

Číslo dílu: 158497

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                        | Hodnota                              |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Druh ovládání                   | mechanick.                           |
| Montážní poloha                 | svisle +/- 10°                       |
| Pomocné ruční ovládání          | tlačítkem                            |
| Odpouštění kondenzátu           | automaticky                          |
| Konstrukce                      | externí mechanický, plně automatický |
| Měřená veličina                 | stav naplnění                        |
| Funkce ventilu                  | 2/2, v klidu uzavřen, monostabil.    |
| Provozní tlak                   | 4 bar ... 16 bar                     |
| Provozní médium                 | voda                                 |
| Shoda s LABS                    | VDMA24364-B2-L                       |
| Skladovací teplota              | -20 °C ... 60 °C                     |
| Teplota média                   | 0 °C ... 60 °C                       |
| Okolní teplota                  | 0 °C ... 60 °C                       |
| Hmotnost výrobku                | 210 g                                |
| Způsob upevnění                 | montáž do vedení                     |
| Připojení odpouštění kondenzátu | G1/4                                 |
| Pneumatické připojení           | M9                                   |
| Materiál tělesa                 | mosaz<br>PA                          |