

# Uzavírací ventil HE-2-QS-10

Číslo dílu: 153469

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 2/2, bistabilní                                                 |
| Připojení pneumatiky 1                                   | QS-10                                                           |
| Pneumatické připojení 2                                  | QS-10                                                           |
| Druh ovládání                                            | ruční                                                           |
| Způsob upevnění                                          | volitelně:<br>přímé upevnění průchozí dírou<br>montáž do vedení |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 752.4 l/min                                                     |
| Jmenovitá světlost                                       | 4.7 mm                                                          |
| Provozní tlak                                            | -0.095 MPa ... 1 MPa                                            |
| Provozní tlak                                            | -0.95 bar ... 10 bar                                            |
| Okolní teplota                                           | 0 °C ... 60 °C                                                  |
| Materiál tělesa                                          | zesílený PTB                                                    |
| Provozní médium                                          | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]                    |
| Princip těsnění                                          | měkké                                                           |
| Montážní poloha                                          | libovoln.                                                       |
| Konstrukce                                               | pístové šoupátko                                                |
| Způsob řízení                                            | přím.                                                           |
| Směr proudění                                            | reverzibilní                                                    |
| Symbol                                                   | 00997328                                                        |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                   | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)        |
| Třída odolnosti korozi KBK                               | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                             |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Třída čistého prostoru                                   | Třída 4 podle ISO 14644-1                                       |
| Teplota média                                            | 0 °C ... 60 °C                                                  |
| Hmotnost výrobku                                         | 41 g                                                            |
| Upozornění k materiálu                                   | v souladu s RoHS                                                |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                             |