

# Držák vakuové přísavky ESH-HCL-1-PK

Číslo dílu: 189224

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní držáku přísavky | 10 mm                                                       |
| Jmenovitá světlost                | 1.9 mm                                                      |
| Objem                             | 0.36 cm <sup>3</sup>                                        |
| Montážní poloha                   | svisle                                                      |
| Konstrukce                        | Připojení vakua shora<br>s výškovým vyrovnaním              |
| Přiřazení držáku přísavky         | velikost 1                                                  |
| Provozní médium                   | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Třída odolnosti korozi KBK        | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-A1-L                                              |
| Okolní teplota                    | -10 °C ... 60 °C                                            |
| Hmotnost výrobku                  | 19 g                                                        |
| Způsob upevnění                   | kontramaticí                                                |
| Upevnění přísavky                 | Průměr 3 mm                                                 |
| Připojení podtlaku (vakua)        | PK-3                                                        |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál těsnění                  | NBR<br>ocel                                                 |
| Materiál držáku                   | zušlechtěná ocel<br>silně legovaná ocel                     |