



Spínací ventil PVEL-P-124-HP7

Číslo dílu: 1629205

FESTO



General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Řada	L
Jmenovitá světlost DN	54
Konstrukce	pístové šoupátko
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.
Symbol	00991173
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Provozní tlak	0 MPa ... 4.2 MPa
Provozní tlak	0 bar ... 42 bar
Řídicí tlak	9 bar ... 42 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	5 °C ... 50 °C
Okolní teplota	5 °C ... 50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro tlaková zařízení
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle britských předpisů pro tlaková zařízení
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	7250 g
Pneumatické připojení 3	G1/2
Připojení řídicího tlaku 12	G1/4
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Materiál pístového šoupátka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR PE
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku