

# Připojovací sada DADG-AK-G8-8-50

Číslo dílu: 8152364

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Velikost                                     | 8                                             |
| Zdvih                                        | 50 mm                                         |
| Provozní tlak                                | 0.1 MPa ... 0.8 MPa                           |
| Provozní tlak                                | 1 bar ... 8 bar                               |
| Provozní tlak                                | 14.5 psi ... 116 psi                          |
| Provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Třída odolnosti korozi KBK                   | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota                               | -10 °C ... 60 °C                              |
| Max. utahovací moment                        | 1.2 Nm                                        |
| Tolerance utahovacího momentu                | ± 10 %                                        |
| Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1 | 0.7 Nm                                        |
| Hmotnost výrobku                             | 9.9 g                                         |
| Pneumatické připojení                        | M5                                            |
| Materiál adaptéru                            | epoxidová pryskyřice                          |
| Materiál těsnění                             | NBR                                           |
| Materiál šroubů                              | ocel, potaženo                                |