


# Nástrčná spojka - průchodka NPQH-H-Q8-E-P10

Číslo dílu: 578301

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                                |
| Jmenovitá světlost                     | 7 mm                                                                    |
| Hloubka zasunutí hadice                | 16 mm                                                                   |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                               |
| Tvar                                   | průchodka                                                               |
| Velikost balení                        | 10                                                                      |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                       |
| Symbol                                 | 00997424                                                                |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa ... 2 MPa                                                    |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.95 bar ... 20 bar                                                    |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -13.775 psi ... 290 psi                                                 |
| Upozornění k provoznímu tlaku          | voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C                                        |
| Úřad, který vydal certifikát           | NSF C0523185                                                            |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>voda (tekutá, bez ledu) |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 3 - silné nároky na odolnost korozi                                     |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Třída čistého prostoru                 | Třída 4 podle ISO 14644-1                                               |
| Vhodnost pro použití v potravinářství  | viz prohlášení o shodě<br>NSF/ANSI 169                                  |
| Okolní teplota                         | 0 °C ... 150 °C                                                         |
| Hmotnost výrobku                       | 40.6 g                                                                  |
| Způsob upevnění                        | vnější šestihran OK20                                                   |
| Připojení pneumatiky 1                 | pro hadici s vnějším Ø 8 mm                                             |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 8 mm                                             |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                        |
| Materiál tělesa                        | mosaz, chemicky poniklováno                                             |
| Materiál záchytného kroužku            | PEI                                                                     |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | mosaz, chemicky poniklováno                                             |
| Materiál matice                        | mosaz, chemicky poniklováno                                             |
| Materiál těsnění hadice                | FPM                                                                     |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                           |
| Materiál podpůrného kroužku            | PEI                                                                     |