



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. poloměr výrobku                          | 60 mm                                                       |
| Jmenovitá světllost                           | 3 mm                                                        |
| Průměr přísavky                               | 20 mm                                                       |
| Objem přísavky                                | 0.318 cm <sup>3</sup>                                       |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                   |
| Symbol                                        | 00991485                                                    |
| Přiřazení držáku přísavky                     | velikost 4                                                  |
| Tvar přísavky                                 | kulatý tvar, plochý                                         |
| Provozní tlak                                 | -0.095 MPa ... 0 MPa                                        |
| Provozní tlak                                 | -0.95 bar ... 0 bar                                         |
| Provozní tlak                                 | -13.775 psi ... 0 psi                                       |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.07 MPa                                                   |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -0.7 bar                                                    |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -10.15 psi                                                  |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-zóna III                                          |
| Vhodnost pro použití v potravinářství         | viz rozšířené informace o materiálu                         |
| Okolní teplota                                | -20 °C ... 60 °C                                            |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 16.3 N                                                      |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 23 N                                                        |
| Hmotnost výrobku                              | 6.4 g                                                       |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | M6                                                          |
| Barva                                         | modrá                                                       |
| Tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | mosaz, poniklováno<br>ocel, pozinkováno a chromováno        |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                             | PUR                                                         |