



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                | Hodnota                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Velikost                                | 25                                               |
| Úhel tlumení                            | 1.8 stupeň                                       |
| Rozsah nastavení úhlu kyvu              | 0 stupeň ... 180 stupeň                          |
| Úhel kyvu                               | 0 stupeň ... 180 stupeň                          |
| Tlumení                                 | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách |
| Montážní poloha                         | libovoln.                                        |
| Princip činnosti                        | dvojčinný                                        |
| Konstrukce                              | Kyvné křídlo                                     |
| Snímání poloh                           | bez                                              |
| Symbol                                  | 00991265                                         |
| Provozní tlak                           | 1.5 bar ... 8 bar                                |
| Max. frekvence kyvu při 6 barech        | 3 Hz                                             |
| Provozní médium                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Shoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                   |
| Okolní teplota                          | -10 °C ... 60 °C                                 |
| Max. osová síla                         | 50 N                                             |
| Max. radiální síla                      | 120 N                                            |
| Teoretický krouticí moment při 6 barech | 5 Nm                                             |
| Hmotnost výrobku                        | 500 g                                            |
| Způsob upevnění                         | s průchozí dírou                                 |
| Pneumatické připojení                   | M5                                               |
| Materiál krytu                          | zesílený PA                                      |
| Materiál hnací hřídele                  | ocel<br>poniklováno                              |
| Materiál těsnění                        | NBR                                              |
| Materiál tělesa                         | tlakový odlitek ze zinku                         |