

# Šroubení NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Číslo dílu: 8104286

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost balení                           | 10                                                                 |
| Konstrukce                                | upevnění hadice svorkou                                            |
| Tvar                                      | přímý tvar                                                         |
| Velikost                                  | ø 8 mm                                                             |
| Fluidní připojení                         | UNF1/4-28                                                          |
| Fluidní připojení 2                       | pro hadici s vnějším Ø 3 mm                                        |
| Médium                                    | Kapalná média<br>Plynná média                                      |
| Upozornění k médium                       | Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médii        |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.075 MPa ... 0.6 MPa                                             |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.75 bar ... 6 bar                                                |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -10.875 psi ... 87 psi                                             |
| Teplota média                             | 0 °C ... 50 °C                                                     |
| Okolní teplota                            | 0 °C ... 50 °C                                                     |
| Skladovací teplota                        | -20 °C ... 70 °C                                                   |
| Princip těsnění                           | tvrdé                                                              |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                          |
| Jmenovitý utahovací moment                | 0.15 Nm                                                            |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 15 %                                                             |
| Hmotnost výrobku                          | 0.45 g                                                             |
| Materiály ve styku s médiem               | PP                                                                 |
| Materiál závitového čepu                  | zesílený PA                                                        |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                   |
| Vhodnost pro použití v potravinářství     | viz rozšířené informace o materiálu                                |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-zóna III                                                 |
| Upozornění k použití                      | viz poznámku k aplikaci (k dispozici na portálu podpory festo.com) |