


Jednosměrný škrticí ventil GR-3/4

Číslo dílu: 2103

FESTO



Technické údaje

General operating condition

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu
Připojení pneumatiky 1	G3/4
Pneumatické připojení 2	G 3/4
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	montáž do panelu s průchozí dírou
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	3300 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	4800 l/min
Provozní tlak	0.3 bar ... 15 bar
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991453
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C ... 60 °C
Hmotnost výrobku	938 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS