


Jednosměrný škrticí ventil GRLZ-M5-B

Číslo dílu: 151183

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrtení na přívodu vzduchu
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M5
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrtení	95 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	76 l/min ... 95 l/min
Provozní tlak	0.2 bar ... 10 bar
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Symbol	00991453
Normální průtok ve směru škrtení 6 -> 0 barů	169 l/min
Normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	135 l/min ... 170 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C ... 60 °C
Jmenovitá světlost	2 mm
Max. utahovací moment	1.5 Nm
Hmotnost výrobku	11 g
Materiál závitového čepu	mosaz poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz

Parametr	Hodnota
Materiál kavného připojení	tlakový odlitek ze zinku