

Hadice z plastu PUN-H-SF-25X4,85-SW-25

Číslo dílu: 8167917

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	25 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	130 mm
Vnitřní Ø	15.3 mm
Min. poloměr ohybu	55 mm
Upozornění k použití	TPE-U na bázi éteru
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar ... 6 bar
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-13.775 psi ... 87 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa ... 1.3 MPa
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar ... 13 bar
Provozní tlak závislý na teplotě	-13.775 psi ... 188.5 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: provozní tlak závislý na teplotě, viz diagram, max. 0,7 MPa při 0 - 60 °C
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Požární zkouška materiálu	UL94 HB
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-35 °C ... 80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.372 kg/m
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 54 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)