

# Vícepólová zásuvka NECA-S1G9-P9-MP1

Číslo dílu: 548719

FESTO



 General operating condition

## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Způsob upevnění                        | s průchozí dírou                             |
| Hmotnost výrobku                       | 60 g                                         |
| Elektrické připojení 1                 | zásuvka, Sub-D, 9 pinů                       |
| Elektrické připojení 2                 | šroubovací svorky, 9 pinů                    |
| Rozsah provozního napětí, DC           | 21.6 V ... 26.4 V                            |
| Jmenovité provozní napětí DC           | 24 V                                         |
| Proudová zatížitelnost při 40 °C       | 1 A                                          |
| Přípustný průměr kabelu                | 5 mm ... 10 mm                               |
| Průřez přírodních vodičů               | 0.34 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>   |
| Upozornění k průřezu přírodních vodičů | 0,34-0,5 mm <sup>2</sup> při použití dutinek |
| Stupeň krytí                           | IP65<br>podle IEC 60529                      |
| Okolní teplota                         | 0 °C ... 50 °C                               |
| Skladovací teplota                     | -20 °C ... 70 °C                             |
| Relativní vlhkost vzduchu              | 95 %<br>bez kondenzace                       |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi          |
| Materiál tělesa                        | zesílený PA                                  |
| Materiál převlečné matice              | mosaz                                        |
| Materiál šroubů                        | ocel                                         |
| Materiál těsnění                       | NBR                                          |