


Kyvný pohon DSM-63-270-CC-A-B

Číslo dílu: 552081

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	63
Úhel tlumení	17.5 stupeň
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň ... 240 stupeň
Úhel kyvu	0 stupeň ... 240 stupeň
Tlumení	tlumiče nárazu na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Jemné seřízení	-3 stupeň
Princip činnosti	dvojčinný
Konstrukce	Kyvné křídlo
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Symbol	00991265
Provozní tlak	0.15 MPa ... 1 MPa
Provozní tlak	1.5 bar ... 10 bar
Max. frekvence kyvu při 6 barech	0.6 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C ... 60 °C
Max. osová síla	500 N
Max. radiální síla	500 N
Teoretický krouticí moment při 6 barech	40 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	0.5 kg.m ²
Hmotnost výrobku	5150 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	ocel poniklováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku