

Síťový modul CPX-FB40

Číslo dílu: 2474896

FESTO



 General operating condition

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Protokol	Ethernet PowerLink V2
Rozměry Š x D x V	50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnost výrobku	125 g
Okolní teplota	-5 °C ... 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... 70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA
Indikace LED specifická pro výrobek	M: upravit, parametrizace PL: silové napájení PS: napájení elektroniky, napájení čidel SF: chyba systému
Indikace LED, specifická pro průmyslovou síť	BE: Powerlink Error BS: Powerlink Status L/A1: Link / Activity Port 1 L/A2: Link / Activity Port 2
Diagnostika specifická pro zařízení	Diagnostika orientovaná na kanál a modul Podpětí modulů Diagnostická paměť
Ovládací prvky	Přepínač DIL
Rozhraní průmyslové sítě	2x zásuvka, M12x1, 4 piny, kódování D
Maximální rozsah adres vstupů	64 byte
Maximální rozsah adres výstupů	64 byte
Parametrizace	Diagnostické chování Reakce bezpečná proti poruchám Vynucení kanálů Nastavení signálu Systémový parametr
Přenosová rychlost	100 Mbit/s
Pomoc s konfigurací	soubor XDC soubor XDD
Dodatečné funkce	acyklický přístup k datům prostřednictvím "SDO" Acyklický přístup k datům po síti Ethernet IP adresování přes DHCP, přepínač DIL, nebo ovládací jednotku integrovaný zdvih Kanálová diagnostika přes provozní sběrnici Spuštění parametrizace v prostém textu pomocí průmyslové sběrnice Procesní data týkající se stavu systému lze zobrazit Dodatečné diagnostické rozhraní pro ovládací jednotku

Parametr	Hodnota
Rozsah provozního napětí, DC	18 V ... 30 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí	typ. 100 mA
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí